

Krbové vložky

DYNAMIC

Opravdová síla a vytrvalost, precizní zpracování s robotickou přesností a vysoká účinnost pod taktovkou nejvyspělejší techniky. To jsou krbové a kamnové vložky řady DYNAMIC. Produkty, které pro Vás budou opravdu tvrdě pracovat.

www.vseprokrby.cz



DYNAMIC 2G 66.50.01

DYNAMIC B2G 66.50.01

Krbová vložka (se zadním přikládáním), dvojité prosklení

- varianta i se zadním přikládáním paliva
- dvojité prosklení ve dvírkách – snížení tepelného toku do místnosti
- designové potištěné sklo (nejmodernější technologie)
- inovativní systém vedení spalin double spin
- rychlá změna z roštové na bezroštovou variantu
- určena pro konvekční a akumulační provoz
- použit speciální ocelový plech COR-TEN
- spalovací komora vyložena pravým šamotem
- regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem
- CPV – centrální přívod spalovacího vzduchu
- možnost redukce za hrdlem na odkouření Ø 150 mm

A⁺

DYNAMIC 2G 66.50.01
obj. kód: D2M 01



DYNAMIC B2G 66.50.01
obj. kód: DB2M 01



P	7,8 kW
P _r	3,9–10,1 kW
P _o	– kW
↓	1003 mm
↔	720 mm
↗	482 mm
Ø	200 mm
Ø _{CPV}	150 mm
■	205 kg
%	85 %
□	660 × 500 mm

double spin

DYNAMIC 2G 66.50.13

DYNAMIC B2G 66.50.13

Krbová vložka (se zadním přikládáním), trojité prosklení

- varianta i se zadním přikládáním paliva
- trojité prosklení ve dvírkách – snížení tepelného toku do místnosti
- ideální krbová vložka pro nízkoenergetický objekt
- designové potištěné sklo (nejmodernější technologie) + speciální sklo mirror glass
- inovativní systém vedení spalin double spin
- rychlá změna z roštové na bezroštovou variantu
- určena pro konvekční a akumulační provoz
- použit speciální ocelový plech COR-TEN
- spalovací komora vyložena pravým šamotem
- regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem
- CPV – centrální přívod spalovacího vzduchu
- možnost redukce za hrdlem na odkouření Ø 150 mm

A⁺

DYNAMIC 2G 66.50.13
obj. kód: D2M 13



DYNAMIC B2G 66.50.13
obj. kód: DB2M 13



P	4,8 kW
P _r	2,4–6,2 kW
P _s	– kW
↔	1003 mm
↔	720 mm
↗	397 mm
Ø	200 mm
Ø _{CPV}	150 mm
■	175 kg
%	84,6 %
■	660 × 500 mm

double spin

P	4,8 kW
P _r	2,4–6,2 kW
P _s	– kW
↔	1003 mm
↔	720 mm
↗	397 mm
Ø	200 mm
Ø _{CPV}	150 mm
■	195 kg
%	84,6 %
■	660 × 500 mm

double spin

DYNAMIC 2G 44.55.01

DYNAMIC 2G 44.55.13

Krbová vložka, dvojité nebo trojité prosklení

- dvojité nebo trojité prosklení ve dvírkách
 - snížení tepelného toku do místnosti
- designové potištěné sklo (nejmodernější technologie)
- inovativní systém vedení spalin double spin
- rychlá změna z roštové na bezroštovou variantu
- určena pro konvekční a akumulační provoz
- použit speciální ocelový plech COR-TEN
- spalovací komora vyložena pravým šamotem
- regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem
- CPV - centrální přívod spalovacího vzduchu
- možnost redukce za hrdlem na odkouření Ø 150 mm

A⁺

DYNAMIC 2G 44.55.01
obj. kód: D2L 01



DYNAMIC 2G 44.55.13
obj. kód: D2L 13



B 7 kW

P_r 3,5–9,1 kW

P_z – kW

↓ 1056 mm

↔ 524 mm

↗ 479 mm

Ø 200 mm

Ø_{CPV} 150 mm

W 165 kg

% 85,1 %

S 440 × 550 mm

B 4 kW

P_r 2–5,2 kW

P_z – kW

↓ 1056 mm

↔ 524 mm

↗ 397 mm

Ø 200 mm

Ø_{CPV} 150 mm

W 140 kg

% 83 %

S 440 × 550 mm

double spin

DYNAMIC 2G 35.46.01**DYNAMIC B2G 35.46.01**

Krbová vložka (se zadním přikládáním), dvojité prosklení

- varianta i se zadním přikládáním paliva
- dvojité prosklení ve dvířkách – snížení tepelného toku do místnosti
- designové potištěné sklo (nejmodernější technologie)
- pravé otevírání dveří – možnost změny na levé otevírání dveří
- rychlá změna z roštové na bezroštovou variantu
- určena pro konvekční a akumulační provoz
- použit speciální ocelový plech COR-TEN
- spalovací komora vyložena pravým šamotem
- hrdlo vložky umožňuje přímou montáž akumulačních prstenců Romotop Mammoth bez použití redukce
- regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem
- CPV – centrální přívod spalovacího vzduchu
- možnost redukce za hrdlem na odkouření Ø 150 mm

A⁺
DYNAMIC 2G 35.46.01
 obj. kód: D2K 01

DYNAMIC B2G 35.46.13
 obj. kód: DB2K 01


P _b	4 kW
P _r	2–5,2 kW
P _a	– kW
⬇	1057 mm
↔	514 mm
↗	420 mm
Ø	200 mm
Ø _{CPV}	150 mm
⬇	135 kg
%	80,3 %
[S]	460 × 343 mm

P _b	4 kW
P _r	2–5,2 kW
P _a	– kW
⬇	1057 mm
↔	514 mm
↗	420 mm
Ø	200 mm
Ø _{CPV}	150 mm
⬇	145 kg
%	80,3 %
[S]	460 × 343 mm

KV 025N 01

KV 025N 01 BD

Kamnová vložka určená pro trvalý akumulační provoz s tahovými systémy

- dvojité prosklení ve dvírkách – snížení tepelného toku do místnosti
- varianta i se zadním přikládáním paliva
- designové potištěné sklo (nejmodernejší technologie) se speciální reflexní vrstvou
- bezroštové topeniště
- určena pro akumulační provoz
- CPV – centrální přívod spalovacího vzduchu
- regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem
- možnost redukce za hrdlem na odkouření Ø 180 mm
- možnost instalace teplovodního výměníku s redukcí Ø 180mm – výměník 08 TV

A⁺

KV 025N 01
obj. kód: KV 025N 01



KV 025N 01 BD
obj. kód: KV 025N 01 BD



P 10,6 kW

P_r 5,3–13,8 kW

P_b – kW

↓ 990 mm

↔ 504 mm

↗ 691 mm

Ø 200 mm

Ø_{CPV} 150 mm

W 175 kg

% 90 %

S 438 × 438 mm

P 10,6 kW

P_r 5,3–13,8 kW

P_b – kW

↓ 1003 mm

↔ 504 mm

↗ 691 mm

Ø 200 mm

Ø_{CPV} 150 mm

W 175 kg

% 90 %

S 438 × 438 mm

KV 025W 01

KV 025W 01 BD

Krbová vložka (se zadním přikládáním) s teplovodním výměníkem a dvojsklem

- dvojité prosklení ve dvířkách – teplo je soustředěno do teplovodního výměníku
- designové potištěné sklo (nejmodernější technologie) + sklo opatřené speciální reflexní vrstvou
- varianta i se zadním přikládáním paliva
- teplovodní výměník s patentovaným systémem triple pass
- vysokopevnostní ocelový plech pro co nejdélší životnost
- regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem
- revizní otvor pro snadné čištění teplovodního výměníku
- ideální krbová vložka pro vytápění vašeho domu
- zakomponovaná vychlazovací smyčka
- součástí balení krbové vložky je dochlazovací a odvzdušňovací ventil
- CPV – centrální přívod spalovacího vzduchu

A⁺

KV 025W 01
obj. kód: KV 025W 01



KV 025W 01 BD
obj. kód: KV 025W 01 BD

P	12 kW
P	6–15,6 kW
P	8,4 kW
↔	1256 mm
↔	793 mm
↗	495 mm
Ø	180 mm
Ø _{CPV}	150 mm
■	300 kg
%	89,5 %
■	660 × 500 mm

triple pass

P	11,5 kW
P	5,8–15 kW
P	7,2 kW
↔	1272 mm
↔	826 mm
↗	595 mm
Ø	180 mm
Ø _{CPV}	150 mm
■	300 kg
%	90 %
■	660 × 500 mm

triple pass

KV 025W 02**KV 025W 02 BD**

Krbová vložka (se zadním přikládáním) s teplovodním výměníkem a trojsklem

- trojité prosklení ve dvírkách – teplo je soustředěno do teplovodního výměníku
- varianta i se zadním přikládáním paliva
- teplovodní výměník s patentovaným systémem triple pass
- vysokopevnostní ocelový plech pro co nejdélší životnost
- zesílená izolace v plášti – maximální přenos tepelné energie do výměníku
- regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem
- designové potištěné sklo (nejmodernější technologie) + sklo opatřené speciální reflexní vrstvou + speciální sklo mirror glass
- revizní otvor pro snadné čištění teplovodního výměníku
- ideální krbová vložka pro vytápění vašeho domu
- zakomponovaná vychlazovací smyčka
- součástí balení krbové vložky je dochlazovací a odvzdušňovací ventil
- CPV – centrální přívod spalovacího vzduchu

A+

KV 025W 02
obj. kód: KV 025W 02



KV 025W 02 BD
obj. kód: KV 25W 02 BD



	12 kW
	6–15,6 kW
	9 kW
	1256 mm
	840 mm
	503 mm
	180 mm
	150 mm
	310 kg
	90 %
	660 × 500 mm

triple pass

	12 kW
	6–15,6 kW
	8,2 kW
	1272 mm
	826 mm
	595 mm
	180 mm
	150 mm
	307 kg
	90 %
	660 × 500 mm

triple pass